

Ideális ipari gyártó műhelyek részére. A NEOPULSE 270-T2 egy 3 fázisú szinergikus vezérlésű inverteres dupla impulzus MÍG/MAG hegesztőgép, mely a legújabb technológiai tulajdonságokkal rendelkezik a professzionális hegesztéshez. Alkalmos spulnis pisztoly és beépített huzaltovábbítás pisztoly csatlakoztatására.

Nagy méretű TFT 5,7" kijelző, kiváló olvashatóság 2 navigációs gombbal vezérelve.

Dinamikus ív vezérlés: Synergic Pro módban az egész hegesztési ciklus állítható

- hegesztés nehezen hozzáférhető helyekhez
- hézagok áthidalása
- Nagyon vékony lemezekhez (Alu 0.8 mm) csökkentett anyag torzulás (15A)
- Stabil ívtartás és állandó átégés

Paraméterek SD kártyára mentése

Hegesztési eljárások:

- MÍG/MAG hegesztés:
 - acél huzal 0,6/0,8/1,0 mm
 - rozsdamentes: 0,8/1,0 mm
 - alu huzal: 0,8/1,0/1,2 mm
- Brazing mód:
 - CuSi és CuAl huzal 0,8/1,0 mm



Product delivered without accessories.

WELDING PARAMETERS

Ø1.0mm	AlMg5ARG	PULSE	2T
+ mm		-2	
1.0			
U=___V		I=___A	
SYNERGIC		EASY	

Kiválaszt:

- huzal típus/gáz
- huzal átmérő
- Standard/Pulzus/Spot mód
- 2T/4T
- anyagvastagság
- ív hosszúság

NEOPULSE meghatározza a hegesztés optimális feltételeit. (huzalsebesség, feszültség, áramerősség stb.)

Ø1.0mm	AlMg5ARG	PULSE	2T
⊕ m/min	⊕ mm	I(A)	
1.9	1.0	59	
u(V)	-2	F (Hz)	
12.6		0	
PRO	Prog 2	🔒	
SYNERGIC		PRO	

Kiválaszt:

- huzal típus/gáz
- huzal átmérő
- Standard/Pulzus/Dupla pulzus/Manuál mód
- 2T/4T
- anyagvastagság
- ív hosszúság
- szinoptikus beállítás(előöblítés, gyors indítás, felfutás, lefutás, visszaégés, utőöblítés)

NEOPULSE meghatározza a hegesztés optimális feltételeit és képes állítani azokat (huzalsebesség, feszültség, áramerősség stb.)

SPOOLGUN torch - 4m

Ref. 041486

Ideális acél, rozsdamentes acél és alu hegesztéshez. Rövid huzaltovábbítási távolság, mellyel elkerülhető a huzal veszteség. Egyszerű huzaldob cserélés. Használható:

- Szinergikus módban
- Manuális módban



PUSH PULL torch

Fogantyúba épített motor által a huzaltovábbítás állandó és megbízható. Ideális Alu huzalokhoz. Elakadás mentes.

Ideal for Alu

COMPATIBLE :
✓ All modes



HIGH TECH POWER SUPPLY



A gép 3 fázison működik 200- 460 V között.

ref. 044111	4m	2.9 kg	160A (40%)	⊕ 0.6/0.8-1.0
ref. 046283	6m	3 kg	220A (20%)	⊕ 0.8-1.0/1.2 ⊕ 0.6/0.8-1.0 (option)

50/60hz	I(A)	min▷max	⊕ mm		⊕ mm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)		cm/kg	IP	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			GAS	NO GAS	100	200	300			IA (60%)	X% (Iz max)				
230V - 3~	20A	15-220A	0.6	-	-	✓	✓	⚡	0.8	-	190A	220A (40%)	38x52x64 / 39	IP 23	10 kVA
400V - 3~	16A	15-270A	1.2	-	-	-	-	1.0	-	270A (20%)	12.5 kVA				