

A POWERDUCTION 160L azonnali és erőteljes hevítést biztosít acél vagy alumínium anyagok részére. 16 kW hevítő teljesítménnyel és vízűtéssel a berendezés különösen alkalmas teherjárművek javítására.

Ideális készülék mechanikus és karbantartó munkához:

- futóműállításhoz különböző csavarok és anyák hevítése
- izzítógyertyák, ablaktörlőlapátok, pótkerék tartók eltávolítása
- korrodált csavarok leszedése
- gömbcsuklók, csapszegek bontása
- járművek kipufogó rendszerének eltávolítása

és karosszéria munkához is:

- ragasztott acél és alumínium elemek eltávolítása
- alvázegyengetés nehéz gépjárművek is (ha nem HSS anyag)
- tengely,- féltengely,-összekötőrúd egyengetés



alvázegyengetés
ha nem HSS



rozsdás csavarok
kimelegítése



futómű szerkezetek
kimelegítése

A termék összeszerelt állapotban 1 lekerekített végű induktorral és hűtőfolyadékkal kerül szállításra.

Jellemzők

Magas hevítési teljesítmény: 16kW;
Közvetlenül a fém belsejét hevíti 6 mm mélységben. Egy 10 x 40 x 6 mm acél darabot vörös izzásig (kb. 1000 °C) 1 másodperc alatt hevít.

Biztonságos és időtakarékos:
Azonnal hevít, láng nélkül, speciális területen, kábelek, csövek vagy forrószágra érzékeny részek közelében szétszerelés nélkül.

Kényelmes használat: 4 m hosszú munkakábel , magasban is használható.

Induktorok és kiegészítők:



			Freq. kHz					
50 Hz	A	W	15	Liquid cooling	cm	kg	m	m
400V 3~	≥25	16 000	15	Liquid cooling	120x60x50	190	10	4