


A POWERDUCTION 50LG azonnali és erőteljes hevítést biztosít acél vagy alumínium anyagok részére. A vízűtő egységgel felszerelt berendezés képes megszakítás nélkül percekig hevíteni a fémes részeket.

Ideális készülék mechanikus és karbantartó munkához:


- futóműállításhoz különböző csavarok és anyák hevítése
- Izzítógyertyák, ablaktörlőlapátok eltávolítása
- korrodált csavarok leszedése
- gömbcsuklók, csapszegek bontása
- járművek kipufogó rendszerének eltávolítása

és karosszéria munkához is:

- ragasztott acél és alumínium elemek eltávolítása
- alvázegyengetés (ha nem HSS anyag)



alvázegyengetés



rozsdás csavarok kimelegítése



futómű szerkezetek kimelegítése



Alaptartozék: 20° induktor (056862)

A hűtőfolyadékot rendszeresen cserélni szükséges

JELLEMZŐK:

Magas hevítési teljesítmény: 5200 W, ami 500 W-os lépésként állítható. Közvetlenül a fém belsejét hevíti 6 mm mélységben. Egy 8 x 13 x 5 mm acél darabot vörös izzásig (kb. 1000 °C) 1 másodperc alatt hevít.

Biztonságos és időtakarékos:

Azonnal hevít, láng nélkül, speciális területen, kábelek, csövek vagy forróságra érzékeny részek közelében szétszerelés nélkül.

Kényelmes használat: 3 m hosszú munkakábelrel magasban is használható.











Megerősített védelem generátorral történő használat esetére és túlfeszültség elleni védelem 400 V-ig (gyárilag tesztelt)

PFC

PFC: Teljesítmény tényező korrekció: berendezések hatásfoka jelentősen javul, áramfelvétele csökken

Induktorok és kiegészítők :



			Freq. kHz					
50 Hz	A	W		Liquid cooling	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥25	5200	30-50		85x58x50	65	8	3