

A POWERDUCTION 39LG azonnali és erőteljes hevítést biztosít acél vagy alumínium anyagok oldásához, kimelegítéséhez .
A vízhűtő egységgel felszerelt berendezés képes megszakítás nélkül percekig hevíteni a fémes részeket.

Ideális szerszám szereléshez és karbantartáshoz:

- kormányrudazat oldása (futómű állítás)
- izzító gyertyák, beragadt ablaktörlő lapátok, pótkerék eltávolítása
- besült csavarok oldása
- gömbcsuklók oldása
- kerékagyba besült meghajtó tengely oldása
- kipufogók eltávolítása

valamint karosszériás munkákhoz is

ragasztott acél vagy alumínium elemek eltávolítása
alvázgyengengetés (ha nem HSS anyag)



alvázgyengengetés



rozsdás csavarok kimelegítése



futómű szerkezetek kimelegítése



JELLEMZŐK:

Magas hevítési teljesítmény: 3700 W ami 250 W-os lépésenként állítható. Közvetlenül a fém belsejét hevíti 6 mm mélységben.
Vörös izzásig hevíti a fémeket (kb. 800 °C)

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

Biztonságos és időtakarékos:

Azonnal hevít, láng nélkül, speciális területen, kábelek, csövek vagy forrószágra érzékeny részek közelében szétzerelés nélkül.

Kényelmes használat: 3 m hosszú munkakábelrel magasban is használható.



Megerősített védelem generátorral történő használat esetére és túlfeszültség elleni védelem 400 V-ig (gyárilag tesztelt)



PFC: Teljesítmény tényező korrekció: berendezések hatásfoka jelentősen javul, áramfelvétele csökken

Alaptartozék: 20° induktor (056862)
A hűtőfolyadékot rendszeresen cserélni szükséges

Választható Induktorok és kiegészítők :



50 Hz	A	W	Freq. kHz	Container capacity cooling liquid			cm	kg	m	m
				37LG	39LG	50LG				
230V 1~	16	3700	30-50	1,5 l	7 l		70 x 53 x 37	50	2	3