

A MAGYS 500-WS önálló huzaltovábbítóval egy 3 fázisú szinergikus vezérlésű vízűtéses MÍG-MAG hegesztőgép. A strapabíró szerkezet ideálissá teszi ipari környezetben történő hegesztésre acél, rozsdamentes acél és alumínium anyagokon. 4 görgős huzaltovábbítóval tökéletesen alkalmas intenzív munkákhoz 1,6 mm átmérőjű huzallal is.

## 4 MODES

- **2T/4T**
- **Pont:** állítható pont átmérővel
- **Késleltetés:** szakaszos hegesztési mód

## SYNERGIC OR MANUAL

### Szinergikus vagy manuális

Több mint 1000 paraméter mikroprocesszoros vezérlése

Szinergikus mód: csak ki kell választani

- a huzal típust
- a huzal átmérőt
- az áramerősséget

A MAGYS 500WS automatikusan vezérli

- optimális huzalsebességet
- gáz elő/utóöblítést
- huzal utánégést

Manuális módban lehetséges a huzal sebesség manuális beállítása

WS-4L / 75W  
ø 200 / 300 mm

W5S-4L / 50W  
ø 200 mm



## HEAVY DUTY DESIGN AND ENGINEERING

### Erős konstrukció

- Önálló 4 görgős huzaltovábbító (opció)
- Robosztus felépítése alkalmas ipari feladatokhoz
- 10 m<sup>3</sup> (50 l) gázpalack tartó
- Nagy strapabíró kerekek könnyű mozgatás
- 4 db emelő csavar ipari mozgatáshoz



See the wire feeder datasheet:  
- WS-4L: Ref. 033573  
- W5S-4L: Ref. 032835

Unit supplied without separate wire feeder and accessories – ref. 032200

## COMPREHENSIVE AND INTUITIVE INTERFACE



**Anyag vastagság teszt funkció:** A gép kijelzi a hegeszthető anyagvastagságot a beállított paraméterek alapján.

**Állítható 30 pozíció 45-450 A**

**Ív szabályzás:** Automatikus és manuális beállítás, ív stabilitás optimalizálása és fröcskölés minimalizálása a fém és a használt gáz függvényében.

50/60hz	AM	min▷max	ømm		ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		IA (60%)	X% (Iz max)				
400V 3~	25A	45-450A	0.6	0.9	-	✓	✓	1.0	-	410A	450A 50%	50x105x98 / 160	20 kVA	
			1.6	2.4				1.2						