

A T3 GYS AUTO egy szinergikus vezérlésű 3 fázisú MIG-MAG hegesztőgép, mely ideális karosszéria javításhoz és szerkezeti lakatos munkák elvégzéséhez is. Alkalmos acél, rozsdamentes acél, alumínium hegesztésére és nagyszilárdságú acélok „brazingelésére” / keményforrasztására is.

## Synergic Mode



A gép meghatározza az optimális huzal sebességet:

- a huzal típus
- a huzal átmérő
- a hegesztő áram

kiválasztásával

## Spulnis pisztoly

**Spulnis pisztollyal** bővíthető, mely alkalmas 100 mm-es tekercsben lévő 0,8 mm alumínium, réz, rozsdamentes acél, és acél huzalok hegesztésére.

Ideális puha huzalokhoz pl. AISi5 vagy AISi12.(karosszéria javítás)

Könnyű használat: huzalsebesség állítás a spulnis pisztolyon

A gép tartozéka a spulnis pisztoly tartó balanszer.

## 4 görgős huzaltovábbító



Alkalmos ø-200 mm és ø-300 mm huzal tekercshez (15 kg max.)

## Hegesztési paraméterek mentése


Az utolsóként használt hegesztési beállítások értékeinek megjegyzése (huzal átmérő, huzal típus, hegesztési mód)



### Tartozékok:

- 2 db 150 A -3m pisztoly acélhoz
- 1 db spulnis pisztoly
- 1 db test csipesz - 3 m
- 1 db balanszer
- (nyomáscsökkentő nem tartozék)

## + ADVANTAGES



**2 pisztoly, 2 beépített huzaltovábbító + 1 spulnis pisztoly.** A T3 GYS AUTO egy multifunkcionális gép, 3 különböző huzal típushoz vagy átmérőhöz kialakítva. Időt takarít meg mivel nem kell átszerelni a pisztolyt és cserélni a huzaltekercszet egy másik munkához.

Alkalmos:

- \* puha huzalok: AISi és CuAl huzalok hegesztésére HLE/THLE fém lemezekhez
- \*aluminium huzalokhoz
- \*acél huzalokhoz

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min▷max	ø mm	ømm		équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
			ø mm	100	200	300	IA (60%)	X% (Iz max)		
400V	10A	15▷200A	0.6-1.0	✓	✓	4 GYS	0.6-0.8	110A	60x90x90 72	5 kVA
230/400V	16/10A					0.8-1.0	150A 25%	Included		