

TRIMIG 250-4S DV 230-400 V szinergikus vezérlésű háromfázisú hegesztő berendezés ideális karbantartási és lakatos munkákhoz. Alkalmas acél, rozsdamentes acél, alumínium hegesztésére valamint intenzív professzionális munkákhoz \varnothing 1,2 mm huzal vastagságig.

Szinergikus módban a beállítás gyors és egyszerű. A mikroprocesszor vezérlés automatikusan állítja az optimális huzalsebességet.

Ezzel elkerülhető a kézi beállítás és biztosítja a megfelelő hegesztési paramétereket.

3 rendelkezésre álló funkció

- 2 T: 2 taktus

- 4 T: 4 taktus

- Spot

Szinergikus módban könnyű és gyors beállítás

Ezzel a funkcióval a huzalsebesség beállítás automatikus

Csak ki kell választani:

* a huzal típust

* a huzal átmérőt

* az áramerősséget

A készülék beállítja az optimális huzalsebességet.

Az utolsó beállítások mentése.



A gép alapfelszereltsége:

1 db 250 A „CO” pisztoly 3 fm-es kábellel

1 db test csipesz (3,5m)



ACCESSORIES

Torch MB25 kit (250A) (Not included)



Ref. 041233

Composition:

- Contact tips:
 - Ø0,8 M6 steel/stainless (x 5)
 - Ø1,0 M6 steel/stainless (x 5)
 - Ø1,0 M6 Alu (x 5)
- Contact tips supports 250A (x 3)
- Springs for nozzle (x 5)
- Nozzles 250A (x 3)

50/60hz	AM	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		IA (60%)	X% (Iz max)					
400V - 3~	10A	35-250A	0.8	-	-	✓	✓	0.8/1.0	1.0	180A	250A 30%	17V	50x90x88 / 86	10 kVA	
230V - 3~	16A		1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	37V			